

Fiche Produit

Données générales et commerciales

Type de Produit	Intérieurs - Encastrés
Modèle	PaneLED
Code	70038
Description	PANLED 300x300 4000K
Code-barres EAN	8002219729620
Couleurs disponibles	Blanc
Application	Bureaux,Magasins
Poids Net [kg]	0.65
Dimensions [mm]	295x295x10
Pièces par Paquet	5

Caractéristiques Techniques


Classe d'isolement	II
Indice IP	40
Indice IK de Résistance aux Chocs	5
Mécaniques	
Résistance au Feu [°C]	650
Matériau	Alliage d'aluminium
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Facteur de Puissance (cos (φ))	0.95
Puissance Luminaire [W]	14
Flux Luminaire [lm]	1200
Efficacité Lumineux [lm/W]	86
Intervalle Température Ambiante [°C]	-20 ÷ 40
Ballast	Pour LED à courant continu
Source	LED - CCT 4000 K - CRI 80
Durée de Vie Moyenne [h]	30000

Paramètres Photométriques


Mesure	70038o
Code CIE	[46,78,95,100,100]
Type Optique	Rotosymétrique

Normes

CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-1
EN 62471
2006/95/CE
2004/108/CE
2009/125/CE
874/2012/CE



Type	Dimensional (mm)				Peso kg
	L	B	H	H1	
300x300	295	295	9	30	0.65
600x600	595	595	9	60	3.7
300x1200	295	1195	9	60	3.7



Marques

